



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONNELLE. DURABLE. COMPACTE ET ABORDABLE.

Idéal pour les plans, les supports pédagogiques et les affiches

- **Une qualité supérieure à un prix abordable**
Profitez de l'espace dont vous disposez dans votre petit bureau, dans votre magasin, dans votre école ou chez vous, grâce à une encre pigmentée de haute qualité et à une imprimante de bureau conviviale et abordable, qui se fait discrète sur votre bureau ou une étagère
- **Configuration simple**
Simplifiez l'impression avec cette imprimante tout-en-un. Un chargement bobine sans mandrin simplifié, tandis que le chargeur automatique de feuilles intégré vous permet d'imprimer en continu sans avoir à changer de papier
- **Prise en charge du travail hybride**
Passez facilement de l'impression à domicile à l'impression au bureau. L'imagePROGRAF TC-20 utilise les mêmes logiciels que les périphériques de bureau imagePROGRAF, pour un travail hybride encore plus simple
- **Engagement écologique**
Atteignez vos objectifs en matière de développement durable, grâce à des bouteilles d'encre de 70 ml en plastique facilement recyclables, à des emballages réduits et à la certification EPEAT Gold* indiquant une faible consommation d'énergie

*Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TC-20

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Type d'imprimante	4 couleurs 61 cm (24 po)
Technologie d'impression	Encre pigmentée Canon, 4 couleurs, modèle intégré (4 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression)
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp
Nombre de buses	Total : 4352 buses BK : 1280 buses C, M, J : 1024 buses chacune
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.
Densité des buses	1200 ppp × 2 lignes
Capacité des cartouches	Encre fournie : 280 ml (70 ml × 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 70 ml (N, C, M, J)
Type d'encre	Encres pigmentées : 4 couleurs N/C/M/J
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.14.6-macOS 12.x
Langages de l'imprimante	SGRaster
Interfaces standard	Port USB A : N/A Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil

MÉMOIRE

Mémoire standard	1 Go
Disque dur	Connecteur d'extension : Non N/A

VITESSE D'IMPRESSION

Plan :	Papier ordinaire (A1, N&B) : 0:33 (standard)
Affiche	Papier ordinaire (A1, couleur) : 1:03 (standard) Papier ordinaire (A1) 1:10 (rapide) 2:08 (standard) Papier couché (A1) 3:10 (rapide) 6:05 (standard)

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargeur automatique
Largeur du support	Papier en rouleau : A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 46 cm (18 po), 61 cm (24 po), 43 cm (17 po) Feuille : 210 mm à 297 mm
Épaisseur du support	Rouleau/Feuille : 0,08 mm - 0,28 mm
Longueur minimale imprimable	Rouleau/Feuille : 203,2 mm
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 4 m Feuille : 432 mm
Diamètre maximal du rouleau	110 mm
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 5 cm (2 po)
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm (certains modes photo : haut : 30 mm, bas : 30 mm) Feuille : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm (certains modes photo : haut : 30 mm, bas : 30 mm) Feuille : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : un rouleau Feuille : 100 feuilles (A4), 50 feuilles (A3)
Enrouleur automatique de la bobine	N/A

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

N/A

Nombre maximum d'impressions

Panier (BU-06) : position standard : 1 feuille

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

Consommation électrique

En fonctionnement : 28 W maximum
Mode veille : 2,4 W maximum
Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes
À l'arrêt : 0,3 W maximum

Environnement d'utilisation

Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

Niveaux sonores (Pression / Puissance)

En fonctionnement : environ 42,5 dB(A)
(Papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte)
En attente : 35 dB (A) maximum
(Mesure effectuée selon la norme ISO 7779)

Réglementation

Marque CE, marque UKCA

Certifications environnementales

Certification CB, EPEAT GOLD¹⁾

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques et poids

L × P × H
Unité principale
968 × 545 × 395 mm (ASF ouvert)
968 × 525 × 245 mm (ASF fermé)
32 kg (sans bouteille d'encre, avec tête d'impression)

Unité principale + panier de bureau (BU-06)
968 × 825 × 965 mm (panier ouvert)
968 × 525 × 965 mm (panier fermé)
33 kg (sans bouteille d'encre, avec tête d'impression)

Unité principale + socle + panier (SD-24)
968 × 870 × 874 mm (panier ouvert)
968 × 707 × 874 mm (panier fermé)
40 kg (sans bouteille d'encre, avec tête d'impression)

Dimensions et poids avec emballage

Imprimante (unité principale) : 1120 × 726 × 406 mm, 43 kg
Panier de bureau (BU-06) : 798 × 301 × 111 mm, 1,8 kg
Socle et panier (SD-24) : 1055 × 824 × 268 mm, 16 kg

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure de sécurité/environnement standard, règlement européen sur les produits biocides, feuille d'adresse LFP EUR, feuille de matériaux de protection à bride

Logiciels inclus

Logiciel disponible en téléchargement sur le Web

OPTIONS

Accessoires en option

Panier de bureau : BU-06
Socle d'imprimante + Panier : SD-24

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Réservoir d'encre : PFI-050 (70 ml)
Tête d'impression : PF-08
Cartouche d'entretien : MC-32

¹⁾ Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. [™] et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

